

Anforderungen der Übertragungswege nach DIN EN50136-1

Erfordernisse nach DIN EN 50136-1:2012	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	SP6	DP1	DP2	DP3	DP4
Erfordernisse nach VdS 2471-S1:2016				'A'						'C'
Primär-Übertragungsweg ÜE-Schittstelle	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sekundär-Übertragungsweg ÜE-Schittstelle							√	√	√	√
Durchschnittliche Übertragungsdauer (sek)	120	60	20	20	10	10	60	20	20	10
Übertragungsdauer bei 95% der Aktionen (sek)	240	90	30	30	15	15	90	30	30	15
Übertragungsdauer maximal aller Aktionen (sek)	480	120	60	60	30	30	120	60	60	30
Max. (Routineprüfung) - Primärweg	32t	25h	30m	3m	90s	20s	25h	30m	3m	90s
Max. (Routineprüfung) - Sekundärweg (Primär i.O.)							50h	25h	25h	5h
Max. (Routineprüfung) - Sekundärweg (Primär gestört)							25h	30m	3m	90s
Verfügbarkeit ÜAG 365Tage-Periode in %			97,0%	99,0%	99,5%	99,9%		99,5%	99,9%	99,9%
Sicherheit gegen ÜE-Tausch / Meldunginhaltes				√	√	√			√	√